

Halogenfreie Leitungen / Halogen-free cables (N)HXH-FE 180 / E30

Halogenfreie Starkstromkabel mit 30 Min. Funktionserhalt
halogen power cables with 30 minutes circuit integrity



Verwendung:

Halogenfreie Erdkabel werden eingesetzt wo Schutz an Menschen oder hohen Sachwerten erforderlich ist, z.B. Schulen, Hotels, Krankenhäuser, Tunnels, etc. Aufgrund des Funktionserhalts und der geringen Bildung toxischer Gase sichert dieses Kabel den Erhalt der Funktionalität im Brandfall von Beleuchtung, Lüftung, Notrufsysteme, etc.

Geeignet zur festen Installation in trockenen Räumen und im Freien, jedoch nicht direkt in der Erde oder im Wasser.

[INDEX:20201001SQ]

Aufbau:

- CU-Leiter blank, eindrätig, mehrdrätig
- flammwidrig
- Aderisolation aus halogenfreien Polymer nach VDE 207
- Aderkennzeichnung farbig nach VDE 0293
- Schutzleiter grün/gelb
- Adern gemeinsam verseilt
- Außenmantel halogenfreier Polymer-Mischung, orange
- Biegeradius 15 x Ø

Prüfungen:

- Brandprüfung nach VDE 0472 Teil 804 Prüftart C, IEC 332-3 und HD 405.3
- Korrosivität von Brandgasen nach VDE 0472 Teil 813, IEC 754-2 und HD 602
- Halogenfreiheit nach VDE 0472 Teil 815 und IEC 754-1
- Rauchdichte nach VDE 0472 Teil 816, Prüftart C, IEC 1034-1/1034-2, HD 606 und BS 7622 Teil 1 und 2
- Isolationserhalt bei Flammeinwirkung nach VDE 0472 Teil 814 >> IEC 331
- Funktionserhalt von Kabelanlagen nach DIN 4102 Teil 12 (30 min)

RE: runder Leiter eindrätig

RM: runder Leiter mehrdrätig

SM: sektorförmiger Leiter

Application:

Suitable where damages of high property values and humans have to be prevented, e.g. in schools, hotels, hospitals, tunnels, etc.

Due to the function retention and the reduced formation of toxic gases this cable ensures that in case of fire lighting, ventilation, emergency power supply etc. will operate. Suitable for installation in dry rooms and outside, but not directly in earth or in water.

[INDEX:20201001SQ]

Construction:

- plain copper conductor, single- or multi wired
 - flame-retardant
 - core insulation made of halogen-free polymer according to VDE 207
 - core marking coloured in accordance to VDE 0293
 - earth conductor green/yellow
 - cores twisted together
 - outer sheath halogen-free Polymer, orange Tests
 - Bending radius 15 x Ø
- Tests:
- fire test according to VDE 0472 part 804 test C, IEC 332-3 and HD 405.3
 - corrosiveness of combustion gases (freedom from halogen) according to VDE 0472 part 813
 - halogen-free as per VDE 0472 part 815 and IEC 754-1
 - burning behavior according to VDE 0472 part 816 test C, IEC 1034-1/1034-2, HD 606 and BS 7622 part 1 and part 2
 - insulation integrity according to VDE 0472 part 814 >> IEC 331
 - functionality of the complete cable system according to DIN 4102 part 12 (30min .)
- RE: round conductor, solid
RM: round conductor, stranded
SM: sectorial conductor, stranded

Technische Daten:

Leiter Werkstoff	Kupfer, blank
Leiterklasse	Klasse 1, ab 25qmm Klasse 2
Aderisolationwerkstoff	Halogenfreies Polymer
Aderkennung	Farbig nach VDE 0293
Verseilung	Adern gemeinsam verseilt
Außenmantelwerkstoff	Halogenfreies Polymer
Mantelfarbe	Orange
Nennspannung [V]	600 / 1000
Prüfspannung [V]	4000
Leiterwiderstand	
Isolationswiderstand	
Strombelastbarkeit	
kleinster Biegeradius fest [xd]	12 x d
kleinster Biegeradius bewegt [xd]	
Betriebstemp. fest min/max [C]	-30°C bis +70
Betriebstemp. bew. min/mac [C]	-5°C bis +70
Temperatur am Leiter max.	+90 °C
Brandverhalten	VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24/IEC 60332-1
Normen	VDE 0266 Halogenfrei nach DIN EN 50267/IEC 60754

Technical Data:

Conductor Material	Copper, bare
Conductor class	Class 1, 25 qmm class 2
core insulation	Halogen-free polymer
core identification	Coloured in accordance to VDE 0293
stranding	Cores twisted together
outer sheath	Halogen-free polymer
sheath colour	Orange
rated voltage [V]	600 / 1000
testing voltage [V]	4000
conductor resistance	*
insulation resistance	*
current carrying capacity	*
min. bending radius fixed [xd]	12 x d
min. bending radius moved [xd]	*
working temp fixed min/max [C]	-30°C up to +70
working temp moved min/mac [C]	-5°C up to +70
temp at conductor max.	+90 °C
burning behaviour	VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24/IEC 60332-1
Approvals	VDE 0266 halogen free acc. to DIN EN 50267/IEC 60754

Kontakt:

kabeltec GmbH | Werkstr. 43 | D-78727 Oberndorf a. N. | Tel.: +49 7423 921-0 | Fax: +49 7423 921-282

| kabeltec@kabeltec.de

Kabel / Cable

Art Nr. Part No.	Adern x Querschnitt no. of cores x cross section	Außen Ø ca. mm outer Ø ca. mm	CU Gewicht kg/100m copper weight kg/100m	Gewicht kg/100m weight kg/100m
710010400	1 x 4 RE	8.00	3.80	10.20
710010600	1 x 6 RE	9.00	5.80	12.60
710011000	1 x 10 RE	10.00	9.60	17.20
710011600	1 x 16 RM	11.00	15.40	24.10
710012500	1 x 25 RM	13.00	24.00	35.00
710013500	1 x 35 RM	14.00	33.60	45.10
710015000	1 x 50 RM	16.00	48.00	48.90
710017000	1 x 70 RM	17.50	67.20	82.40
710019500	1 x 95 RM	20.00	91.20	109.50
7100112000	1 x 120 RM	22.00	115.20	135.30
7100115000	1 x 150 RM	24.00	144.00	165.40
7100118500	1 x 185 RM	26.50	177.60	205.80
7100124000	1 x 240 RM	30.00	230.40	267.10
7100130000	1 x 300 RM	33.00	288.00	330.00
710020150	2 x 1.50 RE	16.00	2.90	18.00
710020250	2 x 2.50 RE	16.00	4.80	21.70
710020400	2 x 4 RE	16.50	7.70	26.90
710020600	2 x 6 RE	18.00	11.50	33.20
710021000	2 x 10 RE	20.00	19.20	44.80
710021600	2 x 16 RM	21.00	30.70	63.60
710022500	2 x 25 RM	23.00	48.00	92.10
710023500	2 x 35 RM	24.00	67.20	117.60
710030150	3 x 1.50 RE	15.50	4.30	20.70
710030250	3 x 2.50 RE	16.50	7.20	25.50
710030400	3 x 4 RE	17.50	11.50	32.10
710030600	3 x 6 RE	18.50	17.30	40.10
710031000	3 x 10 RE	21.00	28.80	55.20
710031600	3 x 16 RM	23.00	46.10	79.50
710032500	3 x 25 RM	26.00	72.00	116.70
710033500	3 x 35 RM	27.50	108.00	150.80
710033500/16	3 x 35 /16 RM	26.90	116.20	180.00
710035000	3 x 50 RM	30.00	144.00	199.60
710035000/25	3 x 50 /25 RM	29.90	168.00	260.00
710037000	3 x 70 RM	34.00	201.60	285.20
710037000	3 x 70 /35 RM	34.90	235.20	340.00
170039500	3 x 95 /50 RM	38.90	321.60	460.00

Art Nr. Part No.	Adern x Querschnitt no. of cores x cross section	Außen Ø ca. mm outer Ø ca. mm	CU Gewicht kg/100m copper weight kg/100m	Gewicht kg/100m weight kg/100m
710031200	3 x 120 /70 RM	42.90	412.80	570.00
710031500	3 x 150 /70 RM	46.90	499.20	680.00
7100318500	3 x 185 /95 RM	52.90	624.00	850.00
7100324000	3 x 240 /120 RM	58.80	806.40	1100.00
710040150	4 x 1.50 RE	16.50	5.80	24.60
710040250	4 x 2.50 RE	18.00	9.60	30.70
710040400	4 x 4 RE	19.00	15.40	39.20
710040600	4 x 6 RE	20.00	23.00	49.60
710041000	4 x 10 RE	22.50	38.40	69.30
710041600	4 x 16 RE	25.50	61.40	99.50
710042500	4 x 25 RM	26.50	96.00	147.40
710043500	4 x 35 RM	29.00	134.40	192.40
710045000	4 x 50 RM	33.50	192.00	255.90
710047000	4 x 70 RM	38.00	268.80	365.50
710049500	4 x 95 RM	44.00	364.80	484.00
7100412000	4 x 120 RM	47.50	460.80	600.70
7100415000	4 x 150 RM	52.50	576.00	736.20
710050150	5 x 1.50 RE	18.00	7.20	29.00
710050250	5 x 2.50 RE	19.00	12.00	36.00
710050400	5 x 4 RE	20.50	19.20	46.60
710050600	5 x 6 RE	22.00	28.80	59.20
710051000	5 x 10 RE	24.50	48.00	83.80
710051600	5 x 16 RM	27.50	76.80	121.50
710052500	5 x 25 RM	31.00	120.00	181.20
710053500	5 x 35 RM	33.00	168.00	270.00
710070150	7 x 1.50 RE	17.50	10.10	31.90
710070250	7 x 2.50 RE	19.00	16.80	60.00
710120150	12 x 1.50 RE	20.50	17.30	49.90
710120250	12 x 2.50 RE	24.00	28.80	90.00
710190150	19 x 1.50 RE	28.00	27.40	72.30
710190250	19 x 2.50 RE	30.00	45.60	130.00
710240150	24 x 1.50 RE	32.00	34.60	89.70
710240250	24 x 2.50 RE	34.50	57.60	160.00
710300150	30 x 1.50 RE	34.00	43.20	109.50
710300250	30 x 2.50 RE	37.00	72.00	180.00

Kontakt:

kabeltec GmbH | Werkstr. 43 | D-78727 Oberndorf a. N. | Tel.: +49 7423 921-0 | Fax: +49 7423 921-282

| kabeltec@kabeltec.de